HIRAYAMA

操作性と機能性を追求した パーソナルな乾熱恒温器

スタンダード乾熱恒温器

DON-Ⅱ series

LB DON-450Ⅱ/650Ⅱ

容量95ℓ・155ℓの2タイプ
2段積重も可能！

DON-450Ⅱ

より安心、確実な医・理化学機器をめざす ヒラヤマ

簡単な設定で運転が可能、しかも二重の装置で過熱を監視・防止。限られたスペースを活かす2段積重も可能です。

主な特長

●PID制御方式で高い温度調節精度を実現しました。

●最大100ステップ※のプログラム運転を行えます。
※1パターンの場合のみ99ステップ

●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式過熱防止装置を搭載。
二重に装置の過熱を監視・防止します。

●表示器の文字サイズを大きくし、視認性が向上しました。

●オプション品のファン付き積重金具を取付で、便利な二段積重も可能です。
また、2段積重用の専用架台（キャスター＋アジャスター付)もご用意。

LB [規格・仕様]

型　式	DON-450 Ⅱ	DON-650 Ⅱ
外寸法 (W×D×Hmm)	590×635×810	740×685×860
内寸法 (W×D×Hmm)	460×460×450 (95ℓ)	610×510×500 (155ℓ)
重量 (約)	50kg	62kg
電源(熱源)	AC 100V 1.2kW (12A)	AC 100V 1.4kW (14A)
内装材質	ステンレス (SUS304)	
制御方式	マイコンPID制御	
使用温度範囲	40～270℃ 可変式	
温度調節精度	±1℃(at 270℃)	
温度分布精度	±7℃ (at 270℃) 無負荷時	
運転形態	定値運転、プログラム運転(最大100ステップ※) 1分～99時間59分	
対流方式	自然対流式	
安全装置	自己診断機能(過熱・温度センサー異常・ヒーター断線・SSR短絡・周囲温度異常・CPU異常) 独立過熱防止装置・制御回路保護ヒューズ・ドアスイッチ・キーロック機能・過電流・漏電ブレーカー	
棚板	2 枚	
付属品	棚板(2枚)・棚受(4本)・固定金具(2個)・脚キャップ	
電源接続	アース付 ⊕ 2m	
価格	**￥290,000**	**￥330,000**

※100ステップのプログラムを任意のパターン数に均等分割できます。出荷時は、10パターン10ステップに設定、パターン番号10にオートストップタイマープログラムが登録されています。

■オプション：ファン付積重金具、架台(キャスター付/アジャスター付)、2段積重用架台（キャスター＋アジャスター付)、棚板、壁固定用金具

LB 理化学機器(LABO)

●表示価格は、全て税別価格になります。●価格、仕様、外観などは、製品改良などによりやむを得ず変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代理店

ISO 13485 認証取得

株式会社 平山製作所

本　　社	〒344-0014	埼玉県春日部市豊野町2-6-5	TEL. 048-735-1241	FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店	〒530-0043	大阪市北区天満4-9-1	TEL. 06-4800-0025	FAX. 06-4800-0062
仙台事務所	〒983-0833	仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101	TEL. 022-296-3677	FAX. 022-296-3688
福岡事務所	〒812-0007	福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル)	TEL. 092-433-3031	FAX. 092-471-6870
サービスセンター	〒344-0014	埼玉県春日部市豊野町2-6-5	TEL. 048-735-1222	FAX. 048-733-2384

ホームページアドレス http://www.hirayama-hmc.co.jp/

●サービス拠点　札幌、青森、大阪、広島

D19.03.50.HIR