HIRAYAMA

最高温度 260℃仕様の乾熱恒温器
スリムな省スペース型と
使いやすいワイド型が選べます。

乾熱恒温器

DON-M series

DON-600MH

DON-800MH

容量300L～648Lの４タイプ。
自然対流式と熱風循環式も選べ
全６機種をご用意。

自然対流式

DON-600MH/800MH
DON-1000MⅣ/1200MⅣ

熱風循環式

DON-1000MⅣF/1200MⅣF

DON-1200MⅣ

より安心、確実な医･理化学機器をめざす ヒラヤマ

容量300～648Lのスリム型とワイド型
最高温度260℃、自然対流式と熱風循環式をご用意。

主な特長

▌容量 300L ～ 648L のスリム型とワイド型

DON-600MH と 800MH はスリムな省スペース型で、しかも使いやすい容量サイズです。また、DON-1000MⅣ/MⅣF、1200MⅣ/MⅣF はサイドパネルで使いやすいワイド型です。

▌定値運転、プログラム運転

定値・定時間運転の他に、最大８ステップまでの温度・時間を設定したプログラム機能付で、プログラム運転、繰り返し運転などができます。

▌トラブル時にも安心な各種安全装置

温度過昇防止装置は、運転設定温度 +10℃に自動設定される回路と運転設定温度 +30 ～ +50℃に設定するダイヤル式温度調節器の二重となります。また、温度設定値上限設定や漏電ブレーカー、ヒーター及びセンサー断線警報などを搭載しています。

▌最高温度 260℃、自然対流式と熱風循環式

各機器とも内槽の外側に中間通気槽を設け、槽内の対流を促進させて温度分布の向上をはかっています。更に F タイプは、ファンモーターによる熱風循環式を採用し温度分布の向上をはかり、効率的な乾燥・排気機能を備えています。

自然対流式：DON-600MH/800MH
　　DON-1000MⅣ/1200MⅣ
熱風循環式：DON-1000MⅣF/1200MⅣF

自然対流式

自然対流式＆熱風循環式

規格・仕様

	乾熱恒温器　DON-M series					
型　式	DON-600MH	DON-800MH	DON-1000MⅣ	DON-1200MⅣ	DON-1000MⅣF	DON-1200MⅣF
医療 / 理化学機器の分類	LB					
内寸法	W600×D500×H1000 ㎜	W800×D500×H1200 ㎜	W1000×D600×H700 ㎜	W1200×D600×H900 ㎜	W1000×D600×H700 ㎜	W1200×D600×H900 ㎜
庫内容量	300L	480L	420L	648L	420L	648L
棚板数（耐荷重）	4枚（15kg/枚）	4枚（20kg/枚）	2枚（30kg/枚）	3枚（30kg/枚）	2枚（30kg/枚）	3枚（30kg/枚）
使用温度範囲	50 ～ 260℃					
温度分布精度※1	±6℃（at 200℃、中心部、上中下 3 点、無負荷時）				±4℃（at 200℃、中心部、上中下 3 点、無負荷時）	
制御方式	温度：3 桁デジタル PID 制御　時間：1 ～ 99 時間 59 分、プログラム機能付					
対流方式	自然対流式				熱風循環式	
安全装置	自動過昇防止機能・独立過昇防止装置・ヒーター断線検出・温度設定値上限設定・センサー異常検出機能・モーター保護用サーマルリレー（DON-MⅣF型のみ）・ファン保護機能（DON-MⅣF型のみ）・過電流・漏電ブレーカー					
内槽材質	ステンレス鋼板（SUS443J1）					
外寸法	W822×D727×H1554 ㎜	W1034×D727×H1754 ㎜	W1450×D773×H1665 ㎜	W1650×D773×H1687 ㎜	W1450×D773×H1665 ㎜	W1650×D773×H1687 ㎜
重　量（約）	130kg	160kg	160kg	230kg	165kg	235kg
電　源	単相AC200V 10A 2.0kW	単相AC200V 16A 3.2kW	単相AC200V 14A 2.8kW	単相AC200V 18A 3.6kW	単相AC200V 15A 3.0kW	単相AC200V 19A 3.8kW
電源接続部形状	丸端子 3 m					
価　格	￥770,000（税込￥847,000）	￥1,120,000（税込￥1,232,000）	￥1,243,000（税込￥1,367,300）	￥1,688,000（税込￥1,856,800）	￥1,423,000（税込￥1,565,300）	￥1,842,000（税込￥2,026,200）

※電源コードは圧着丸端子付になります。プラグが付属されておりませんので、ご準備願います。　※本体の測定孔は、内径φ23㎜を設けています。
※1 温度分布精度は室温23℃±5℃での値です。

LB 理化学機器(LABO)

※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

代理店

株式会社 平山製作所

https://www.hirayama-hmc.co.jp/

ISO 13485　認証取得
本社 / サービス / 工場

本　　社	〒344-0014	埼玉県春日部市豊野町2-6-5	TEL. 048-735-1241　FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店	〒530-0043	大阪市北区天満4-9-1	TEL. 06-4800-0025　FAX. 06-4800-0062
仙台事務所	〒983-0833	仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101	TEL. 022-296-3677　FAX. 022-296-3688
福岡事務所	〒812-0007	福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル)	TEL. 092-433-3031　FAX. 092-471-6870
サービスセンター	〒344-0014	埼玉県春日部市豊野町2-6-5	TEL. 048-735-1222　FAX. 048-733-2384

●サービス拠点　札幌、青森、大阪

C22.10.10.HIR